

Vejledende deklaration

Leca Danmark A/S
 Randersvej 75, Hinge
 DK-8940 Randers SV, Danmark
 Tlf: +45 87 61 02 01
 Web: www.leca.dk

Gyldig fra: 12-03-2024
 Erstatter: 01-01-2024

Handelsnavn	Leca [®] 0 - 4 (20-80-0)		
Varenummer	16208000		
Sammensætning basis sorteringer	(20-80-0-0-0)		
Vejledende egenskaber*	Grænser		Typisk værdi
Kornstørrelse	0-3,15 mm		
Kornform	Rund/knækket		
Kornstørrelsesfordeling	Sigte	Gennemfald	
	5,6 mm	100 -	100 %
	4 mm	100 -	100 %
	3,15 mm	100 -	100 %
	2 mm	90 -	100 %
	1 mm	40 -	80 %
	0,5 mm	25 -	60 %
	0,25 mm	15 -	45 %
	0,063 mm	0 -	20 %
Løs lejret densitet	345 -	465 %	400 kg/m ³
Vandindhold (før tilsætning af evt. vand ved læsning)	max.	5 %	
Klorid	max.	0,02 %	
Syreopløsligt sulfat	max.	0,5 %	
Total svovlindhold	max.	0,32 %	
Vandopløselige alkaliier iht. DS 2426:2011	max.	0,28 % Na ₂ O	

* Egenskaber er beregnet ud fra basis sorteringerne Leca[®] 0-0,5; Leca[®] 0,5-2,5; Leca[®] 0,5-2,5 rund; Leca[®] 2-4 knækket og Leca[®] 2-4 rund; som alle er CE mærket i henhold til EN 13055-1.

Vejledende sigtekurve (w/w %)

