

## YDEEVNEDEKLARATION

iht. EU Byggevarerforordning (CPR) nr. 305/2011  
og Kommissionens delegerede forordning (EU) No 574/2014.

No. DoP\_DK\_(1)16010xxx\_EN 14063-1\_DK\_Ver4

1. *Produkttypens unikke identifikationskode:*  
(1)16010xxx\_EN 14063-1; Leca® 2-4, Leca® Small
2. *Forudsat(te) anvendelse(r):*  
Let tilslag til in-situ formet isolering
3. *Fabrikant:*  
**Leca Danmark A/S**  
Randersvej 75  
DK-8940 Randers SV,  
Danmark  
Telefon: +45 87 61 02 01  
Web: [www.leca.dk](http://www.leca.dk)
4. *Bemyndiget repræsentant*

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leca Norge AS</b><br>Årensvegen 1<br>2009 Nordby,<br><b>Norway</b><br><br><b>Phone: +47 4148 7100</b><br>Web: <a href="http://www.leca.com">www.leca.com</a> | <b>Leca Sverige AB</b><br>Box 6103<br>580 06 Linköping<br><b>Sweden</b><br><br><b>Phone +46 3186 7727</b><br>Web: <a href="http://www.leca.com">www.leca.com</a> | <b>Fibo ExClay Deutschland GmbH</b><br>Rahdener Strasse 1<br>21759 Lamstedt<br><b>Germany</b><br><br><b>Phone +49 4773 896 0</b><br>Web: <a href="http://www.leca.com">www.leca.com</a> | <b>Leca UK</b><br>Saint-Gobain House<br>East Leake<br>Loughborough<br>Leicester<br>LE12 6JU<br><b>UK</b><br><b>Phone +44 844 3351 770</b><br>Web: <a href="http://www.leca.com">www.leca.com</a> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

5. *AVCP system(er):*  
System 3
6. *Harmoniseret standard:*  
EN 14063-1:2004/AC:2006  
  
Notificeret/notificerede organ(er)  
  
Nr. 1235 Dansk Teknologisk Institut (Varmeledningsevne)

7. Deklareret ydeevne:

| Væsentlige egenskaber                                     |                   | Ydeevne                                      |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| Brændbarhed                                               |                   | Euroklasse A1<br>(iht. Kommissionsafgørelse) |
| Vandsugningshøjde                                         |                   | NPD                                          |
| Afgivelse af farlige stoffer                              |                   | NPD                                          |
| Termisk isolans                                           | Varmeledningsevne | 0,095 W/mK                                   |
|                                                           | Løsmassedensitet  | 340 kg/m <sup>3</sup> +/- 15 %               |
|                                                           | Kornstørrelse     | 2 - 5,6 mm                                   |
| Vanddamppermeabilitet                                     |                   | NPD                                          |
| Knusningsmodstand                                         |                   | NPD                                          |
| Holdbarhed brændbarhed over for ældning/nedbrydning       |                   | Ændres ikke over tid                         |
| Holdbarhed isolans over for ældning/nedbrydning           |                   | Ændres ikke over tid                         |
| Holdbarhed knusningsmodstand over for ældning/nedbrydning |                   | Ændres ikke over tid                         |

NPD = No Performance Determined

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:  
Ikke relevant

Ydeevnen for den byggevare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Denne ydeevnedeklaration udstedes, i overensstemmelse med Forordning (EU) no 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten på dennes vegne af:



Fabrikschef Søren Duelund Sørensen  
(navn)

Randers  
(sted)

2024.02.01  
(udstedelsesdato)

CE-mærke

|                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>1235                                                                                         |
| <b>Leca Danmark A/S</b><br><b>Randersvej 75</b><br><b>DK-8940 Randers SV</b><br><br><b>18</b><br><br>DoP_DK_ (1)16010xxx_EN 14063-1                                               |
| <b>EN 14063-1</b><br><br><b>(1)16010xxx_EN 14063-1, Leca® 2-4,</b><br><b>Leca® Small</b><br><br><b>Forudsat(te) anvendelse(r):</b><br>Lette tilslag til in-situ formet isolering. |
| <b>Deklareret ydeevne:</b><br>Varmeledningsevne: 0,095 W/mK                                                                                                                       |
| Ydeevnedeklaration og CE-mærke kan findes på<br><a href="http://www.leca.dk">www.leca.dk</a> eller fremsendes på anmodning.                                                       |